

## ► Tromlepumper af rustfrit stål

- til at fylde tyndflydende medier om
- Ideal til indsats vor der hovedsaglig bliver brugt rustfrit stål, men ingen Ex-beskyttelse er nødvendigt.
- Denne smøremiddelfrie udførelse er ideal egnet til medier, hvor der bliver stillet strenge krav til rent arbejde og forurening fra fremmedmedier skal undgås.
- 230 V-motor med 5m ledning og stikkontakt
- leveres som stikkontakt sæt inklusiv rustfrit stål tromleadapter
- alternativt kan der også leveres PU-udførelse hvor alle materialer, der kommer udført i PU.



fra 18.100,-



Pumpen er især egnet til:	Materiale pumpeværk	Dykkedybde (mm)	Tæthed (kg/dm <sup>3</sup> )	Viskositet (mPas)	Pumpe-mængde (l/min*)	Pumpe-højde (mWS*)	Motor-ydelse	Best.-Nr.	Pris Kr.
sært „ren anvendelse“ også olier, smørestoffer og rensningsmidler	Niro	1200	1,4	500	117	19	500 W	172-197-58	18.100,-
Fødevarer, vædske af kosmetik og farmaci	Niro PU	1200	1,4	500	117	19	500 W	172-198-58	19.700,-
gennemløbstæller, rustfrit stål udførelse								173-297-58	17.700,-



\* maksimal værdi ved 20° celsius

## DENIOS INFO 2

### Vejledning til valg af egnede pumpe



#### ► Side ► Anvendelse

- 190 Rust fritstål pumper til den særlige „ren“ anvendelse såsom olier, fedtstoffer og rensningsmidler, henholdsvis til støtte af tyndflydende medier til fødevarerindustrien, kosmetikindustri og farmaci, og gennemløbstæller
- 191 tromlepumpe, speciell udviklet til laborområde, til at aftappe små mængder af syrer og lud. De forskellige til udvalg stående dykkedybder retter sig efter tromlestørrelsen
- 192 syre- og ludtromlepumper kommer hyppigt til anvendelse i den hårde industri, eks.v. 200 liter tromler og IBC containere. Batteridrevende gennemløbstæller til labor- og industri-tromlepumper som ren viseredskab af den aftappede mængde. Automatiseret tappning med af mængde, men kun med den videreudviklet udførelse af tælleren på side 191

#### ► Side ► Anvendelse

- 193 komplette sæt specielt til tromle- og container-tømmelse i mineralolieområdet, og til alternative brandstoffer, alt efter krav også med gennemløbstæller
- 195 Taping i Ex-område med elektrisk pumpe.
- 196 Trykluftdrevne membranpumper til eks.v. tømning eller tørløbsbrug, kan også bruges hvor flydende medium skal fra pumpes større faste medier.